



produit	emballage	pois de la palette	rendement
B FLUID-X/B Chaux hydraulique naturelle à fluidité contrôlée, spécialement conçue pour les injections	sac de 25 Kg	1250 Kg	en fonction de l'état de la maçonnerie
B FLUID 0 Mélange de de chaux hydraulique naturelle et sable pour injections de consolidation (granulométrie 0 mm)	sac de 25 Kg	1250 Kg	en fonction de l'état de la maçonnerie
B FLUID 1 - 2 - 4 Mélange de chaux hydraulique naturelle (granulométrie 1 - 2 - 4 mm)	sac de 30 Kg	1200 Kg	en fonction de l'état de la maçonnerie
TD 13 R Crépi de fond à la chaux pour renforcement statique et mortier de restauration (M3) (granulométrie 0 - 4 mm)	sac de 30 Kg	1200 Kg	18 Kg/(m ² xcm)
TD BL Crépi de fond, composé de chaux hydraulique naturelle NHL 5 fibro-renforcée et de produits inertes légers sélectionnés, pour le renforcement de la structure de voûtes et de plafonds (granulométrie 0 - 4 mm)	sac de 25 Kg	1000 Kg	9 Kg/(m ² xcm)
TD 13 C Enduit de consolidation à base de chaux, hautement résistant, pour consolider des maçonneries et des voûtes, idéal également pour fabriquer des bétons à base de chaux (granulométrie 0 - 4 mm)	sac de 30 Kg	1200 Kg	18 Kg/(m ² xcm) (lorsque le produit est utilisé comme enduit)

