

## LA CHAUX

produit	emballage	pois de la palette	rendement
<b>B FLUID-X/A</b> Chaux hydraulique naturelle certifiée NHL 5 (UNI EN 459-1)	sac de 25 Kg	1200 Kg	350 Kg/m <sup>3</sup> à l'état inerte
<b>B FLUID-X/A CLAIR</b> Chaux hydraulique naturelle certifiée NHL 3,5 (UNI EN 459-1)	sac de 25 Kg	1200 Kg	350 Kg/m <sup>3</sup> à l'état inerte
<b>GRASSELLO</b> Chaux grasse mûrie en fosse	petit sac de 25 Kg	850 Kg	1200 Kg/m <sup>3</sup>



## LES ENDUITS DE RESTAURATION

produit	emballage	pois de la palette	rendement
<b>TD 13 N</b> Mortier à la chaux naturelle NHL 5 pour enduits et montage de maçonnerie (granulométrie 0 - 4 mm)	sac de 30 Kg	1200 Kg	18 Kg/(m <sup>2</sup> xcm)
<b>TD 13 N CLAIR</b> Mortier à la chaux naturelle NHL 5 pour enduits traditionnels, teinte blanc cassé (granulométrie 0 - 4 mm)	sac de 30 Kg	1200 Kg	18 Kg/(m <sup>2</sup> xcm)
<b>TD 13 M</b> Mortier à la chaux naturelle NHL 5 à granulométrie moyenne pour enduits traditionnels (granulométrie 0 - 2 mm)	sac de 30 Kg	1200 Kg	18 Kg/(m <sup>2</sup> xcm)
<b>TD 13 MEC</b> Enduit prêt à l'emploi à la chaux naturelle NHL 5, pour application mécanique (granulométrie 0 - 1,4 mm)	sac de 30 Kg	1200 Kg	13 Kg/(m <sup>2</sup> xcm)
<b>TD 13 PF</b> Enduit fibro-renforcé et allégé, composé de chaux naturelle NHL 5 et de produits inertes légers pour application mécanique (granulométrie 0 - 1,4 mm)	sac de 30 Kg	1200 Kg	12 Kg/(m <sup>2</sup> xcm)
<b>TD 13 PA</b> Couche d'accrochage à la chaux naturelle NHL 5 (granulométrie 0 - 4 mm)	sac de 30 Kg	1200 Kg	3 - 6 Kg/m <sup>2</sup>
<b>TD 13/20</b> Mortier à la chaux naturelle NHL 5 pour la pose et le rejointoiement des maçonneries en pierre ou en briques apparentes	sac de 30 Kg	1200 Kg	rejointoiement 10-15 Kg/m <sup>2</sup> maçonnerie 30 Kg/m <sup>2</sup>

